



### 182-4-4327-5

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| TONTIN PINTA-ALA              | - m <sup>2</sup>           |
| KAAVATILANNE                  | OSAYLEISKAAVA              |
| RAKENNUSOIKEUS                | 160 k-m <sup>2</sup>       |
| <b>RAKENNETTAVA KERROSALA</b> |                            |
| VAPAA-AJAN ASUNTO             |                            |
| 1. kerros                     | 123 k-m <sup>2</sup>       |
| kellari                       | 35 k-m <sup>2</sup>        |
| <b>YHTEENSÄ</b>               | <b>158 k-m<sup>2</sup></b> |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>RAKENNETTAVA TILAVUUS</b> |                    |
| VAPAA-AJAN ASUNTO            | 845 m <sup>3</sup> |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| PALOLUOKKA          | F5                           |
| LÄMMITYS            | MÄÄLÄMPÖ                     |
| ILMANVAIHTO         | KONEellinen, LTO             |
| VESI JA VIEMÄRÖINTI | KIINTEISTÖKOHTAINEN          |
| JÄTEHUOLTO          | KUNNALLINEN                  |
| SALAOJAT            | IMEYTETÄÄN TONTILLA          |
| SADEVEDET           | IMEYTETÄÄN TONTILLA          |
| KATTO- JA HULEVEDET | JOHDETAAN POIS RAKENNUKSISTA |

RAKENNUKSET JA LIITTYVÄT LAITTEET SUOMEN  
RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAAN.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000  
TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK24

RAKENNUSTEN SIIJAINTI JA KORKEUSASEMA TARKISTETAAN  
RAKENNUSPAIKALLA.

TONTILLA OLEVAA PUUSTOA SÄILYTETÄÄN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN.

RAKENNUKSET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON  
KYTKETTÄVILLÄ AKKU-PARISTOVARMIKKEILLA  
PALOVAROITTIMILLA. PALOVAROITTIMET SUIJUTETAAN  
JOKAISEEN MAKUUHUONEESEEN.  
KODINHOITOHUONEESEEN, TEKNISEEN TILAAN JA  
LISÄKSI ASENNETAAN PALOVAROITIN JOKAISTA ALKAVAA 60 m<sup>2</sup> KOHDEN.

HÄTÄPOISTUMISTIET VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.  
IKKUNOIDEN ALAREUNA ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA -> TURVALASI (TL).

HUOMI JOS TERASSIN JA MAANPINNAN TASOERO > 500 mm NIIN TERASSIN  
REUNAAAN KAIDE TAI MAANPINNAN PENGERRYS.  
KATETTU TAI LÄMMITETTY ULKOPORRAS: ETENEMÄ 300 mm TAI ENEMMÄN  
JA NOUSU 160 mm TAI VÄHEMMÄN.  
KATTAMATON ULKOPORRAS: ETENEMÄ 390 mm TAI ENEMMÄN JA NOUSU  
130 mm TAI VÄHEMMÄN.



Hyväksytty 19.06.2023 § 194  
23-0194-R  
Matti Lampinen  
Jämsän kaupunki - Rakennusvalvonta  
www.lupapiste.fi

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Kaupunginosa/kylä  | Korttelit/tila   | Tontti/Rn:o                        | Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten |
| 4  |  | 4327:5                             |  |
| Rakennustoimenpide   | Piirustuslaji  |                                    | Juoks. nro                                 |
| Uudisrakennus  | Pääpiirustus   |                                    | 1/6  |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite                                   | Piirustuksen sisältö   |                                    | Mittakaavat                                |
| LINTUVUORI 160 m2 KELLARILLA<br>RAVIKANKAANTIE 15<br>42100 JÄMSÄ | Asemapiirustus   |                                    | 1:500                                      |
| Suunnitteluorganisaation tiedot                                  |  |                                    | Muutos                                     |
| IDEAA  | IDEAA Design   www.ideaa.design<br>Satamakatu 17 LT 1<br>33200 Tampere | 050 585 5886<br>memmu@ideaa.design |  |
| Piirtäjä   | Vastuullinen suunnittelija   |                                    | Suunnitteluala ja piirustusnumero          |
| APa  | Memmu Pitkänen, rakennusarkkitehti AMK                                 |                                    | ARK 101                                    |
| Päiväys  |  |                                    |  |
| 16.6.2023  |  |                                    |  |